




シリーズ名	eMachines EL1352 シリーズ	eMachines EL1850 シリーズ	eMachines EL1850 シリーズ
製品イメージ			
型番	EL1352-A22C	EL1850-A22C/T	EL1850-A22C/TF
JAN	4515777531313	4515777531306	4515777532099
P/N	PT.NC902.002	PV.NCA02.002	PV.NCA02.004
プロセッサ	AMD Athlon™ II X2 220 2.80GHz/ 1MB L2キャッシュ / 4000MHz Hyper Transport™	Intel® Pentium® Dual-Core E5700 3.0GHz/ 2MB スマート・キャッシュ/800 MHz FSB	Intel® Pentium® Dual-Core E5700 3.0GHz/ 2MB スマート・キャッシュ/800 MHz FSB
OS	Windows 7 Home Premium 正規版 (32bit)	Windows 7 Home Premium 正規版 (32bit)	Windows 7 Home Premium 正規版 (32bit)
チップセット	NVIDIA® nForce® 430	Intel® G41 Express	Intel® G41 Express
システム メモリ	標準2GBのDDR3 1333MHz SDRAM/DIMM 1GB x 2、空きスロットx0、最大4GB デュアル チャンネル対応	標準2GBのDDR3 1333MHz SDRAM/DIMM 1GB x 2、空きスロットx0、最大4GB デュアル チャンネル対応	標準2GBのDDR3 1333MHz SDRAM/DIMM 1GB x 2、空きスロットx0、最大4GB デュアル チャンネル対応
グラフィックス	NVIDIA® GeForce® 6150SE (チップセットに内蔵)	Intel® GMA X4500 (チップセットに内蔵)	Intel® GMA X4500 (チップセットに内蔵)
ストレージ	320GB 7200rpm、SATA	320GB 7200rpm、SATA	320GB 7200rpm、SATA
カードリーダー	マルチカードリーダー: ・ CompactFlash® (Type I and II) ・ CF+™ Microdrive ・ MultiMediaCard (MMC) ・ Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) ・ Secure Digital™ (SD) Card ・ xD-Picture Card™ ・ Memory Stick™ ・ Memory Stick PRO™	マルチカードリーダー: ・ CompactFlash® (Type I and II) ・ CF+™ Microdrive ・ MultiMediaCard™ (MMC) ・ Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) ・ Secure Digital™ (SD) Card ・ xD-Picture Card™ ・ Memory Stick™ ・ Memory Stick PRO™	マルチカードリーダー: ・ CompactFlash® (Type I and II) ・ CF+™ Microdrive ・ MultiMediaCard™ (MMC) ・ Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) ・ Secure Digital™ (SD) Card ・ xD-Picture Card™ ・ Memory Stick™ ・ Memory Stick PRO™
光学ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ	DVD スーパーマルチドライブ	DVD スーパーマルチドライブ
オーディオ スピーカー	High-definition オーディオ 外付けスピーカー (2.5W USB 給電)	High-definition オーディオ LCD内蔵スピーカー(1W x2)	High-definition オーディオ LCD内蔵スピーカー(1W x2)
通信機能	10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet	10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet	10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
電源	220ワット	220ワット	220ワット
外部接続端子	前: ・ USB 2.0 ポート×5 ・ マルチカードリーダー×1 ・ ヘッドフォン ジャック ×1 ・ マイクフォン ジャック ×1 後: ・ USB 2.0 ポート×4 ・ PS/2 キーボード ポート×1 ・ PS/2 マウス ポート×1 ・ オーディオ ジャック×3 ・ イーサネット (RJ-45) ポート×1 ・ D-sub VGA ポート×1	前: ・ USB 2.0 ポート×5 ・ マルチカードリーダー×1 ・ ヘッドフォン ジャック ×1 ・ マイクフォン ジャック ×1 後: ・ USB 2.0 ポート×2 ・ PS/2 キーボード ポート×1 ・ PS/2 マウス ポート×1 ・ オーディオ ジャック×3 ・ イーサネット (RJ-45) ポート×1 ・ D-sub VGA ポート×1	前: ・ USB 2.0 ポート×5 ・ マルチカードリーダー×1 ・ ヘッドフォン ジャック ×1 ・ マイクフォン ジャック ×1 後: ・ USB 2.0 ポート×2 ・ PS/2 キーボード ポート×1 ・ PS/2 マウス ポート×1 ・ オーディオ ジャック×3 ・ イーサネット (RJ-45) ポート×1 ・ D-sub VGA ポート×1
拡張スロット	PCI Express® X16 スロット × 1 PCI Express® X1 スロット × 1	PCI Express® X16 スロット × 1 PCI Express® X1 スロット × 1	PCI Express® X16 スロット × 1 PCI Express® X1 スロット × 1
ドライブベイ	5.25" 光学ドライブベイ X 1 (空き×0) 3.5" HDドライブベイ X 1 (空き×0)	5.25" 光学ドライブベイ X 1 (空き×0) 3.5" HDドライブベイ X 1 (空き×0)	5.25" 光学ドライブベイ X 1 (空き×0) 3.5" HDドライブベイ X 1 (空き×0)
入力装置	PS/2 キーボード/マウス	PS/2 キーボード/マウス	PS/2 キーボード/マウス
ソフトウェア	eMachines Recovery Management Adobe® Reader® Adobe® Flash® Player CyberLink® Power DVD Nero® 9 Essentials Norton™ インターネットセキュリティ(60日体験版)	eMachines Recovery Management Adobe® Reader® Adobe® Flash® Player CyberLink® Power DVD Nero® 9 Essentials Norton™ インターネットセキュリティ(60日体験版)	eMachines Recovery Management Adobe® Reader® Adobe® Flash® Player CyberLink® Power DVD Nero® 9 Essentials Norton™ インターネットセキュリティ(60日体験版)
2007エネルギー 消費効率	j 区分 0.0006(AAA)	j 区分 0.0004(AAA)	j 区分 0.0004(AAA)
Office	なし	なし	Microsoft® Office Personal 2010
モニタ	なし	18.5 インチワイド非光沢 (1366 x 768) / 16:9画面/ 応答速度: 5ms / 輝度: 200cd/m2 コントラスト比: 最大5,000:1 / 表示色: 1670 万色 スピーカー: 1W x 2 / 可視角度: 90° (H)、50° (V)	18.5 インチワイド非光沢 (1366 x 768) / 16:9画面/ 応答速度: 5ms / 輝度: 200cd/m2 コントラスト比: 最大5,000:1 / 表示色: 1670 万色 スピーカー: 1W x 2 / 可視角度: 90° (H)、50° (V)
寸法	265 (H) x 371 (D) x 100 (W) mm	265 (H) x 371 (D) x 100 (W) mm	265 (H) x 371 (D) x 100 (W) mm
質量	約5.35Kg	約5.61Kg	約5.61Kg
主な付属品	PS/2キーボード、PS/2 マウス、保証書、電源ケーブル、 ユーザーズマニュアル	PS/2キーボード、PS/2 マウス、保証書、電源ケーブ ル、ユーザーズマニュアル	PS/2キーボード、PS/2 マウス、保証書、電源ケーブ ル、ユーザーズマニュアル